

MEULEUSES & PONCEUSES AVEC FIL



PONCEUSES À MAIN À ORBITE ALÉATOIRE

- Action orbitale rapide et aléatoire pour un sablage plus agressif
- Efficace grâce au système de récupération de poussière
- Moteur à puissance élevée pour les travaux intenses
- Comprend: disque abrasif 5", sac à poussière et tampon

No modèle TLY383

No fab BO5030

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------|--------|
| Feuille de papier sablé: | 5" |
| Tension: | 120 V |
| Ampères: | 3,0 |
| Orbites par minute: | 12 000 |
| Diamètre orbite: | 1/8" |
| Poids de l'outil: | 2,9 lb |



PONCEUSE À RUBAN POUR SERVICE INTENSIF 3" X 24"

- Toute fabrication à roulement à billes et à aiguilles
- Changement rapide du ruban abrasif grâce aux brides du levier
- Comprend: Sac à poussière et paquet de 10 rubans abrasifs

No modèle TF795

No fab 9924DB

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Dimensions de la bande: | 3" la X 24" lo |
| Tension: | 120 V |
| Ampères: | 7,8 |
| Pieds linéaires par minute: | 1300 |
| Poids de l'outil: | 10,5 lb |



PONCEUSE DE FINITION

- Puissant moteur offrant plus de puissance ainsi qu'un refroidissement amélioré pour les travaux les plus exigeants
- Boîtier redessiné pour abaisser le centre de gravité afin d'améliorer la manipulation
- Grand levier à pince pour des changements rapides du papier abrasif
- Pied en aluminium rigide avec manchons spongieux pour une durabilité accrue et un amortissement de la vibration
- Prise ergonomique en caoutchouc conçue pour absorber la vibration et pour un fonctionnement confortable
- Dimensions du tampon: 3-5/8" la x 7-1/4" p
- Longueur hors tout: 10"
- Comprend: Sac à poussière, plaque à poinçon, tampon

No modèle TDU674

No fab BO3710

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------|----------------|
| Feuille de papier sablé: | 1/3 de feuille |
| Tension: | 120 V |
| Ampères: | 1,7 |
| Orbites par minute: | 11 000 |
| Poids de l'outil: | 3,5 lb |



PONCEUSE 7" / 9" 3,5 CV MAX

- Verrou à gâchette: Oui
- Comprend: Une ponceuse 3,5 max CV 7"/9", 5000 tr/min, une bride, une rondelle en nylon, une poignée latérale
- Engrenage à biseau spiralé pour une meilleure performance et durabilité
- Ponceuse transformable en meuleuse en utilisant le protecteur de disque correspondant

No modèle TF490

No fab 6065-6

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------|---------|
| Taille de ruban: | 9" |
| Tension: | 120 V |
| Ampères: | 15,0 |
| Orbites par minute: | 5000 |
| Diamètre de l'orbite: | 1" |
| Mandrin: | 5/8"-11 |
| Poids de l'outil: | 12,0 lb |



PONCEUSES À MAIN

- Sac à poussière pour sablage efficace et propre, avec prolongement de la vie du papier abrasif en réduisant les obstructions
- Fabrication entièrement à roulement à billes pour utilisation douce; mise au point pour un niveau de bruit réduit et pour peu de vibrations
- Levier-pince et crochet simple à utiliser, et tampon de contour, sont inclus
- Comprend: sac à poussière, buse, buse à poussière, plaque poinçon, papier abrasif (3x) et mallette de transport en plastique

No modèle TLY382

No fab BO4555K

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------|----------------|
| Feuille de papier sablé: | 1/4 de feuille |
| Tension: | 120 V |
| Ampères: | 2,0 |
| Orbites par minute: | 14 000 |
| Poids de l'outil: | 2,4 lb |



PONCEUSES À MAIN À ORBITE ALÉATOIRE

- Contrôleur de vitesse variable: 7000-12 000 orbites par minute
- Démarrage électronique doux augmente la force du moteur rapidement et de façon régulière par étape
- Ports intégrés pour unité d'aspiration accommodent les tuyaux de 1 1/4" ou 2 1/4"
- Comprend: sac à poussière et mallette de transport

No modèle TLZ441

No fab 6021-21

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------|-------------|
| Feuille de papier sablé: | 5" |
| Tension: | 120 V |
| Ampères: | 3,0 |
| Orbites par minute: | 7000-12 000 |
| Diamètre orbite: | 3/32" |
| Poids de l'outil: | 3,3 lb |



PONCEUSE ORBITALE À MOUVEMENT ALÉATOIRE À VITESSE UNIQUE

- Petite hauteur qui permet à l'utilisateur de se rapprocher de la pièce travaillée
- Conception de contrepoids séparée qui réduit les vibrations pour plus de confort
- Surmoulage en caoutchouc au niveau de tous les endroits importants de la ponceuse
- Interrupteur étanche à la poussière prévenant l'introduction de la poussière et prolongeant la durée de vie
- Meilleure récupération de la poussière et sac à poussière verrouillable d'une seule main directement aux collecteurs de poussière DWV010 ou DWV012
- Pour raccorder l'orifice de sortie de la poussière à d'autres systèmes d'aspiration à l'aide de flexibles de 31,75 mm (1 1/4 po), utilisez le connecteur rapide universel DWV9000

No modèle NKD609

No fab DWE6421

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------|-------------------|
| Dimensions du papier sablé: | 5" | Diamètre de l'orbite: | 3/32" |
| Tension: | 120 V | Type du tampon: | Boucle et crochet |
| Ampères: | 3 A | Hauteur de l'outil: | 140 mm |
| Orbites par minute: | 12 000 | Poids de l'outil: | 2,9 lb |



PONCEUSES À RUBAN À VITESSE VARIABLE

- Moteur monté sur la platine pour une performance maximale et un équilibre parfait
- Bouton de variation de la vitesse est placé directement sur la poignée pour un ajustement pratique et rapide de la vitesse du ruban de 850 à 1300 pi./in.min.
- Bouton de suivi du ruban à la portée du doigt pour des ajustements rapides et précis; levier à relâche-éclairé pour un remplacement rapide du ruban
- Comprend: assemblage de sac à poussière et de ruban abrasif d'oxyde d'aluminium céramisé de grain 100

No modèle TF258

No fab 352VS

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------|----------|
| Taille de ruban: | 3" x 21" |
| Tension: | 120 V |
| Ampères: | 8,0 |
| Vitesse du ruban | |
| pi./in/min: | 850-1300 |
| Poids de l'outil: | 10,75 lb |

PORTER+CABLE

